



Descripción:

PEGA PORCELANATO RETEX es un adhesivo en polvo para porcelánicos, con capacidad super adherente, en la colocación de todo tipo de recubrimientos, especialmente aquellos que presentan baja absorción y superficies muy lisas (Gres, pocelانات, granito, mármol, entre otras.), tanto en interiores como en exteriores. Una vez fraguado, su poder adhesivo es excepcional y de gran flexibilidad, lo que le permite una mejor unión y resistencia a los cambios de temperatura. **PEGA PORCELANATO RETEX** ofrece distintas presentaciones, para seleccionar la ideal de acuerdo a los requerimientos en obra.

PEGA PORCELANATO RETEX en 3 presentaciones:

- **STANDARD:** Adhesivo multiusos para adherir porcelánicos sobre pisos autonivelantes **NIVELTEX**, concreto, mortero ó yeso.
- **PLUS:** Adhesivo Reforzado, especialmente formulado para aplicaciones “Piso sobre piso”, evitando la necesidad de retirar pisos previamente instalados.
- **PREMIUM:** Adhesivo de “Alto Desempeño”, con alta capacidad adherente, y mayor flexibilidad, diseñado especialmente para piezas de “Gran Formato” (mayor tamaño).

Ventajas:

- Extraordinaria adherencia
- Fórmulas de alto desempeño y fácil hidratación
- Excelente tiempo abierto de mezcla
- Versátil y Funcional para todo tipo de aplicación

Usos:

Se recomienda para la adhesión e instalación de recubrimientos porcelánicos de baja absorción en interiores y exteriores; e incluso colocaciones sobreposiciones, y de gran formato.

Presentaciones:

Saco con 20 kgs

Colores:

Gris y Blanco

Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C)

PRUEBA	RESULTADO
Densidad Aparente	1.300-1.500 kg/dm ³
Hidratación	22%-25% (por saco)
Tiempo Abierto Mezcla	45-60 min (temperatura ambiente)
Resistencia al Corte	+20Kg/cm ² (28 d)

PEGA PORCELANATO RETEX

Adhesivo para Porcelanatos

Ficha Técnica

GROUTS, MORTEROS
Y RESTAURADORES



Preparación del Material:

Hidrate 1 saco de 20 kg con 5 litros de agua (Para aplicaciones verticales prepararla un poco más espesa 4.5 lts/saco), mezclando enérgicamente hasta obtener una pasta homogénea, de gran plasticidad y fácil manejo, libre de grumos. Dejar reposar 10 minutos y mezclar nuevamente. En caso de sentir que la mezcla se reseca, simplemente volver a mezclar sin agregar agua para revitalizarla.

Rendimiento Aproximado:

3 a 6 kg/m², dependiendo de las irregularidades en el sustrato, de la herramienta que se utilice y del espesor y formato de la pieza. (Varía de acuerdo a necesidades del proyecto)

Sistema Mínimo:

1 Capa

Aplicación:

- El sustrato de aplicación deberá estar limpio y libre de impurezas, rebaba, y demás agentes externos que pudiesen entorpecer la adherencia del **PEGA PORCELANATO RETEX**.
- Aplique una capa de **PEGA PORCELANATO RETEX** sobre el sustrato limpio, utilizando una llana dentada para cubrir de manera uniforme con adhesivo el área que se pueda trabajar en 60 min., y con un espesor mínimo recomendado de 3mm. Es importante considerar suficiente adhesivo, de manera que al asentar las piezas porcelánicas, se logre obtener un área de contacto del 85% para aplicaciones interiores, y del 95% en aplicaciones exteriores. En caso de ser necesario, untar adhesivo a la pieza porcelánica antes de asentarla para optimizar su adhesividad al sustrato.
- Al asentar las piezas sobre el adhesivo, es importante moverlas en sentido perpendicular al rayado del mismo, para asegurar un mejor y mayor área de contacto según se ha referido.
- Una vez terminada la instalación, se recomienda esperar 48 horas para proceder a instalar la boquilla en las juntas, de manera que el adhesivo haya secado totalmente, y que no exista humedad atrapada.
- En aplicaciones exteriores, recubrimientos en grandes formatos o con "cola de milano", es recomendable aplicar también una capa fina en el reverso de la pieza (doble encolado), así como sustituir 30% del agua de mezcla con **ACRYLBOND**.
- No se requiere humedecer las piezas antes de colocarlas.

Almacenamiento: 12 meses en su envase original, sobre tarima bajo techo.

Cuidados Especiales:

El **PEGA PORCELANATO RETEX** contiene cemento, polímeros ligantes, cargas y aditivos, por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico, y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes. Bajo ningún concepto agregue más agua de la indicada o algún material ajeno a este producto, de hacerlo alterará sus propiedades y con ello perderá totalmente la garantía.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de **Recubrimientos Texturizados, S.A. de C.V.** La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usosa los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México
Comm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx