



Descripción:

PLASTITEX CDN es un recubrimiento acrílico con altos sólidos, excelente poder cubriente, que ofrece decoración, así como alta protección y brillo, al utilizarse como sistema decorativo junto con **PLASTITEX BARNIZ SATIN**. Utilizar **PLASTITEX CDN**, junto con el Barniz Transparente Brillante como acabado, ofrece enormes ventajas sobre acabados convencionales porosos, ya que el sistema contribuye a reducir el riesgo de contaminación por bacterias, la creación de hongo, ó la penetración de agentes contaminantes al interior del recubrimiento de acabado, principalmente en zonas sanitarias como hospitales, clínicas, comedores, cocinas, baños, entre otros.

Ventajas:

- a) Fórmula Ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
- b) Libre de solventes, especial para acabados en áreas sanitarias
- c) Mayor durabilidad en comparación con recubrimientos convencionales
- d) No Tóxico, No contaminante, y no degradable
- e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
- f) Fácil aplicación con brocha, cepillo, ó mediante equipo neumático

Usos:

PLASTITEX CDN es recomendado para instalarse como acabado decorativo, brillante y protector al utilizarse como sistema junto con **PLASTITEX BARNIZ SATIN**, sobre substratos convencionales de cemento, concreto, mortero y yeso, ofreciendo apariencia brillante, tersa, con alta resistencia contra la suciedad, y de fácil limpieza. Gracias a su alto poder cubriente, y de repelencia al agua, el **PLASTITEX CDN** ayuda a evitar que se depositen agentes contaminantes ó tóxicos sobre los acabados en áreas sanitarias como quirófanos, salas de recuperación, consultorios, cocinas, comedores, y baños, entre otros.

Presentaciones:

Cubeta con 19 lts (aprox. 33 kgs)

Colores:

Blanco, Ostión, Marfil, Azul, Verde

Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C

PRUEBA	RESULTADO
Tipo de Recubrimiento	Acrílico
Densidad Aparente	1.74 kg/dm ³
% Sólidos en Peso	67-70 %
Viscosidad	170000 cps (LV 3/4)
Cubrimiento Recomendado	1.5 kg/m ²
Valor pH	9
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Almacenamiento	6 meses
Secado al Tacto	60 min
Adherencia	Muy Buena

PLASTITEX CDN

Revestimiento Texturizable para Acabado Cáscara de Naranja
Especial para Acabados Decorativos en Áreas Sanitarias

Ficha Técnica

DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Preparación del Material:

PLASTITEX CDN se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el contenido de una cubeta, sin agregar agua ó algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

Rendimiento Aproximado:

1.5 kgs por m², por capa (dependiendo de las irregularidades del acabado texturizado sobre la superficie)

Sistema Mínimo:

1 capa de **PLASTITEX CDN** como acabado texturizado
2 capas de **PLASTITEX BARNIZ SATIN** como acabado protector y sello brillante

Aplicación:

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca, y resonante. Se recomienda utilizar **PLASTITEX SELLO FONDO** pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de **ADHELATEX** (5x1) con agua, para sellar substratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del **PLASTITEX CDN**. En substratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar **PLASTITEX BASE-COAT**. En superficies de yeso ó en paneles prefabricados (yeso, cemento, poliestireno) se recomienda utilizar **PLASTITEX BASE-COAT AD**. En superficies de concreto y mortero se sugiere utilizar **PLASTITEX MASILLA** ó **PLASTITEX MIX-COAT**.

c) Una vez seco, 24 a 48 horas después de colocado revestimiento requerido, proceda a la aplicación de la primera capa de **PLASTITEX CDN** utilizando llana de acero inoxidable ó rodillo de felpa, aplicándolo de manera uniforme hasta cubrir claros completos. Es importante cubrir claros completos con una misma mezcla, evitando traslapes ó empalmes, así como escurrimiento dentro de lo posible y evitar imperfecciones. De inmediato, proceda a realizar el acabado texturizado semi-liso con el "rodillo de hule macizo de cáscara de naranja, de arriba hacia abajo y de forma cruzada para obtener la textura deseada.

d) Una vez seco el **PLASTITEX CDN**, 24 a 48 horas después de su colocación, se procederá a la aplicación del "acabado brillante" mediante la aplicación de 2 capas de **PLASTITEX BARNIZ SATIN**, a razón de 80-90 m² por cubeta (por capa), utilizando brocha ó cepillo de pelo, ó bien por aspersion, vigilando siempre que se haya obtenido un acabado brillante, uniforme, y sin dejar poros ó irregularidades expuestas.

Almacenamiento:

6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuidados Especiales:

El **PLASTITEX CDN** contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del substrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conm. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx