



Descripción:

PLASTITEX ESMALTE SATIN es un recubrimiento acrílico con altos sólidos, excelente poder cubriente, con alto brillo y adherencia, que funciona como esmalte de secado rápido para decorar y proteger substratos convencionales como concreto, cemento y yeso. Utilizar **PLASTITEX ESMALTE SATIN** ofrece enormes ventajas sobre acabados convencionales porosos, ya que el esmalte contribuye a reducir el riesgo de contaminación por bacterias, la creación de hongo, ó la penetración de agentes contaminantes al interior del recubrimiento de acabado, principalmente en zonas sanitarias como hospitales, clínicas, comedores, cocinas, baños, entre otros.

Ventajas:

- a) Fórmula Ecológica de origen acrílico, lista para utilizarse
- b) Libre de solventes, especial para acabados en áreas sanitarias
- c) Mayor durabilidad en comparación con pinturas convencionales
- d) No Tóxico, No contaminante, y no degradable
- e) No requiere diluirse ni mezclarse con otros componentes para su colocación
- f) Fácil aplicación con brocha, cepillo, ó mediante equipo neumático

Usos:

PLASTITEX ESMALTE SATIN es recomendado para instalarse como acabado decorativo, brillante y protector, sobre substratos convencionales de cemento y yeso, ó bien sobre acabados texturizados arquitectónicos tipo **PLASTITEX CDN** (Cáscara de Naranja) ó **PLASTITEX A-500**, ofreciendo apariencia brillante, limpia, y de fácil limpieza. Gracias a su alto poder cubriente, el **PLASTITEX ESMALTE SATIN** ayuda a evitar que se depositen agentes contaminantes ó tóxicos sobre los acabados en áreas sanitarias como quirófanos, salas de recuperación, consultorios, cocinas, comedores, y baños, entre otros.

Presentaciones:

Cubeta con 19 lts

Colores:

Blanco, Ostión, Marfil

Referencias Técnicas:

(Pruebas de Laboratorio a 23° C

PRUEBA	RESULTADO
Tipo de Recubrimiento	Acrílico
Densidad Aparente	1.19-1.20 kg/dm ³
% Sólidos en Peso	52-54 %
Viscosidad	11500 cps (LV 20/4)
Cubrimiento Recomendado	4-5 m ² /lt
Valor pH	8.5
Toxicidad	Negativo
Inflamabilidad	Negativo
Almacenamiento	6 meses
Secado al Tacto	30 min
Adherencia	Muy Buena

PLASTITEX ESMALTE SATIN

Esmalte Acrílico Pigmentado, tipo Pintura
Para Acabados Decorativos en Áreas Sanitarias

Ficha Técnica

DECORATIVOS
IMPERMEABLES

Preparación del Material:

PLASTITEX ESMALTE SATIN se presenta en formulación listo para aplicarse. Únicamente agite enérgicamente el contenido de una cubeta, sin agregar agua ó algún otro componente, para revitalizar la mezcla y proceda a aplicarla.

Rendimiento Aproximado:

4 a 5 m² por litro, por capa (dependiendo de las irregularidades del acabado texturizado sobre la superficie)

Sistema Mínimo:

2 capas como acabado decorativo, protector y brillante sobre cualquier sustrato

Aplicación:

a) La superficie de aplicación deberá estar previamente tratada para recibir el acabado texturizado decorativo. Para ello deberá estar limpia y libre de impurezas, seca, y resonante. Se recomienda utilizar **PLASTITEX SELLO FONDO** pigmentado para sellar y fondear la superficie previa colocación del recubrimiento. Puede también considerarse el uso de **ADHELATEX** (5x1) con agua, para sellar sustratos altamente porosos.

b) En el caso de superficies muy irregulares, se recomienda resanar todas las imperfecciones previa aplicación del **PLASTITEX CDN** ó **PLASTITEX A-500**. En sustratos semi-porosos base cemento se sugiere utilizar **PLASTITEX BASE-COAT**. En superficies de yeso ó en paneles prefabricados (Yeso, Cemento, Poliestireno) se recomienda utilizar **PLASTITEX BASE-COAT AD**. En superficies tradicionales de concreto y mortero se sugiere utilizar **PLASTITEX MASILLA**.

c) Una vez seco, al menos 24 a 48 horas después de colocado revestimiento requerido, proceda a la aplicación de la primer capa de **PLASTITEX ESMALTE SATIN** utilizando rodillo de felpa, brocha ó cepillo de pelo, aplicándolo de manera uniforme hasta cubrir claros completos. Es importante cubrir claros completos con una misma mezcla, evitando traslapes ó empalmes dentro de lo posible.

d) 3 a 4 horas después de haber aplicado la primera capa, habiendo ésta secado al tacto, proceda a instalar una segunda capa de **PLASTITEX ESMALTE SATIN** para el acabado, vigilando que se haya obtenido un acabado brillante, uniforme, y sin dejar poros ó irregularidades expuestas.

Almacenamiento: 6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo en lugar fresco y seco.

Cuidados Especiales:

El **PLASTITEX ESMALTE SATIN** contiene polímeros acrílicos, cargas minerales y pigmentos inorgánicos por lo que no contamina el ambiente, no es tóxico y no altera la calidad del entorno en que se aplique. Puede recomendarse como equipo de protección para su instalación lentes de seguridad y guantes.

Garantía de Calidad:

RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V. extiende la Garantía de Calidad sobre los productos **RETEX**, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su calidad y comportamiento de acuerdo a nuestras Especificaciones. **RETEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado ó por fallas del sustrato en que se aplique. La información contenida en este documento ha sido proporcionada de buena fé basada en el conocimiento actual y experiencia de Recubrimientos Texturizados .S.A. de C.V. La información es valida exclusivamente para las aplicaciones y usos a los que se hace referencia. La información aquí expresada no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos y rendimientos para la aplicación y finalidad deseados.

Distribuidor Autorizado.



RECUBRIMIENTOS TEXTURIZADOS, S.A. DE C.V.

Ave. Asociación Nacional de Industriales No. 32 Parque Industrial Cuamatla, Cuautitlán Izcalli, Estado de México. C.P. 54730 México

Conn. (55) 5870 3288 Del interior 01800 7073839 Fax: (55) 5872 5097

ventas@retex.com.mx www.retex.com.mx